

Transparente Bootsbeschichtung mit GFK

01/06
Juni 06

1. Alte Spachtel- und Farbreste bis auf das rohe Holz vom gesamten Rumpf entfernen.
2. Verrottete Holzplanken möglichst erneuern (grob überschleifen, dadurch bessere Haftung).
3. Schmale Fugen mit Epoxy-Spachtel (Hempel) verspachteln, breite Fugen werden ausgefräst und mit Leisten verschlossen.
4. Zwei Versiegelungen mit G4 (u.U. den ersten Anstrich verdünnen, dringt besser ein).
5. 225 g/m² Glasmatte + VISCOVOSS I 25 B + MEKP-Härter laminieren, 400 g/m² Köpergewebe + VISCOVOSS I 25 B + MEKP-Härter laminieren, (bei größeren Rümpfen zusätzlich 160 g/m² Köpergewebe + VISCOVOSS I 25 B + MEKP-Härter laminieren).
6. Zwei Versiegelungen mit VISCOVOSS N 35 BT + MEKP-Härter
7. Schlußlack mit VISCOVOSS LT 35 SB + MEKP-Härter.
8. Zum Nachstraken zwischenschleifen.
9. Mit Hempels Diamond Varnish (zwei Versiegelungen) eine glänzende, UV-Stabilisierte Oberfläche aufbauen.

Materialbedarf für ein Holzboot mit 12 m² zu beschichtender Fläche

- zu 3. 3 kg Epoxy-Spachtel (Hempel)
- zu 4. 6 l Haftgrund G4
- zu 5. 13 m² Glasmatte 225 g/m²
13 m² Köpergewebe 400 g/m²
13 m² Köpergewebe 160 g/m²
20 kg VISCOVOSS I 25 B + 3% MEKP-Härter
- zu 6. 6 kg Versiegelung VISCOVOSS N 35 BT + 3% MEKP-Härter
- zu 7. 3 kg Schlusslack VISCOVOSS LT 35 SB + 3% MEKP-Härter
- zu 8. 2 l Hempel Diamond Varnish

VOSSCHEMIE GMBH

Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen
Tel.: +49 (0) 41 22 / 717-0
www.vosschemie.de

VOSSCHEMIE OSCHATZ

Wellerswalder Weg 24
04758 Oschatz
Tel. : +49 (0) 34 35 / 62 02 58

VOSSCHEMIE KOLBERMOOR

Zugspitzstraße 30
83059 Kolbermoor
Tel. : +49 (0) 80 31 / 2 33 93-0

SITZ DER GESELLSCHAFT

Uetersen
AMTSGERICHT
Elmshorn – HRB 0265
USt-Id-Nr.: DE134800975
ILN: 41 02870 00000 8

:: VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und Erfolg versprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

VOSSCHEMIE GMBH

Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen
Tel.: +49 (0) 41 22 / 717-0
www.vosschemie.de

VOSSCHEMIE OSCHATZ

Wellerswalder Weg 24
04758 Oschatz
Tel. : +49 (0) 34 35 / 62 02 58

VOSSCHEMIE KOLBERMOOR

Zugspitzstraße 30
83059 Kolbermoor
Tel. : +49 (0) 80 31 / 2 33 93-0

SITZ DER GESELLSCHAFT

Uetersen
AMTSGERICHT
Elmshorn – HRB 0265
USt-Id-Nr.: DE134800975
ILN: 41 02870 00000 8